~ダクト工事不要、高性能TOGAフィルターで作業者の安全と快適な作業環境を構築します~

～ TOGA有害ガス浄化装置～

TOGA-S02D
（据置型）

TOGA-M01D
（移動型）

TOGA-S02D ￥1,100,000（税抜き）
※運賃、諸経費等は含みません。

TOGA-M01D ￥900,000（税抜き）
※運賃、諸経費等は含みません。

Point.1
TOGAフィルター

- 酸・アルカリ、有機溶剤を最大99%まで除去可能
- 物質に応じてカスタマイズ

Point.2
ダクトレス構造

- 光熱費の削減
- 地球・作業室内の環境保全
- 定期メンテはフィルター交換のみ



TOGA Puri Intelligent　仕様		
モデル	TOGA-S02D	TOGA-M01D
サイズ(W×D×H,mm)	500x450x1770	400x400x960
吸着効率	VOC’ｓ、酸、塩基、ヒューム95%以上除去	
フィルター交換周期 (推奨)	1年 (有害ガスの濃度及び種類に応じて要相談)	
風量		$10m^3$/min
使用面積	$79.2m^2$	
消費電力	169w	
電源	110V,50/60Hz	
風速段階	5段階	
重量	110kg	65kg

～TOGA-M01D デモ試験結果～

ユーザー	作業内容	対象物質	導入前	導入後 （　排気口　）
A	文化財修復作業	酢酸エチル	300ppm	<0.01ppm
B	廃液溶剤	ホルマリン	振り切り	0.5～1ppm
	洗浄	アセトン	180ppm	<0.1ppm
C	大学　化学実験	トルエン	40ppm	<0.01ppm
		塩酸	振り切り	<0.01ppm
		ジーチルエーテル	1000ppm	<5ppm
		ヘキサン	200ppm	5ppm
		アンモニア	振り切り	<0.01ppm
D	酸前処理	硝酸	7ppm	<0.01ppm
E	表面処理	キシレン	25ppm	1ppm

<測定の様子（導入前）>

<TOGA-M01D排気口（導入後）>

追加工事不要、コンセント1つで室内環境を改善

室内空調を乱さない

フレキシブルアームで
発生源からピンポイントで吸入

360°回転キャスターで
容易に移動可能

販売代理店

株式会社 三ツワフロンテック
https://www.mitsuwa.co.jp/
文化財チーム　g_bunkazai@mitsuwa.co.jp
〒530-0041 大阪市北区天神橋三丁目６番２４号
TEL:06(6351)9677　／　FAX::06(6351)9699
拠点／東京・茨城・千葉・神奈川・滋賀・岡山・広島・山口