

新型コロナウイルス対策！

温度測定 + 自動消毒液ディスペンサー

温度測定付きハンドクリナー（ジェルタイプ / 液体タイプ）

ITH-S05 / ITH-S06

アイデアと技術の
itecs

※ITH-S05・・・ジェルタイプ

※ITH-S06・・・液体タイプ



ITH-S06（液体タイプ）
新発売



参考価格：37,800円（税別）

- 非接触温度測定（精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ）
- 消毒液を自動噴霧（非接触）
※噴霧時間調整可能（5段階 約0.5～2.5秒）
- 音声とアラーム（ 37.5°C 以上）で温度状態をお知らせします
※音量調整可能（8段階）
- 温度補正機能
※測定温度が環境によって左右されるため、
温度を補正する機能を持っています。

高さ：約60cm～150cmまで調整可能です

www.i-itecs.co.jp

非接触で温度測定と手指消毒が可能！

測定した温度を三色LEDで表示

本体寸法



～36.9°C

音声
「体温正常」

37.0°C～37.4°C

音声
「体温が高い」

37.5°C～

音声
アラーム音

※本製品は医療機器ではありません。

| 仕様 | |
|--------------|----------------------------------|
| セット内容 | 本体・三脚・壁掛け用金具 ※電池・消毒液別売り |
| 温度測定精度 | ±0.2°C |
| アラーム | 三色LED + 音声(37.5°C以上) |
| 温度測定距離 | 1～5cm |
| 温度表示 | 数字(摂氏・華氏) |
| 消毒液タンク容量 | 300ml |
| 取付方法 | 壁掛け / 三脚 |
| 動作温度 | 1～35°C(湿度85%以下) |
| 保管温度 | -20～55°C(湿度85%以下) |
| 温度測定レンジ | 32～42.9°C |
| 温度測定時間 | 0.5秒程度 |
| 外形寸法 | 128mm × 70mm × 280mm |
| 重量 | 0.75kg(本体のみ / 消毒液除く) |
| 電源 | 単三電池 × 4 またはDC5V2.1A |
| 消費電力 | 3W |
| 使用推奨タイプ(消毒液) | ITH-S05(ジェルタイプ) / ITH-S06(液体タイプ) |

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒136-0075

東京都江東区新砂1-6-35 ニル東陽町7F

TEL : 03-5683-9420 FAX : 03-5683-9421

E-Mail: sales@j-itecs.co.jp

URL: www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F

TEL : 06-6223-9420 FAX : 06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・



MITSUBA
FRONTECH

<https://www.mitsuwa.co.jp/>

株式会社 **ミツワフロンテック**

〒530-0041 大阪市北区天神橋3-6-24

本社 TEL.06(6351)9677 FAX.06(6351)9699 info@mitsuwa.co.jp