

イー
eゲート

フラPPERゲート

SGF-900

簡単設置で入退場管理の
省力化・サービス向上



各種
公共施設

アミューズ
メント

企業

コンパクトなボディと
優れたコストパフォーマンスが魅力の「eゲート」

Fujitaka
www.fujitaka.com

eゲート **SGF-900**

⇒ W800×D900×H925のコンパクト設計

大型ゲートに比べ格段に小さなボディなので各種公共施設の小さなスペースにも設置が可能です。あらゆるニーズに対応すべく生まれたサイズです。

⇒ コストパフォーマンスの高さが魅力

コストでも大型ゲートに比べ低く、導入して頂きやすくなっています。もちろん十分な機能を搭載、省力化・サービス向上が図れます。

⇒ 人を意識した設計 バリアフリー対応

通路幅を車いすが通れる幅に変更(オプション)、通路板の段差をなくしたバリアフリー設計。あらゆる人にスムーズな入退場をおこなって頂けます。

⇒ Fujitakaだからできる安心のサポート

全国のサービス拠点でアフターフォローも万全。国内製品ですので万一の故障でもスムーズな対応、安心して導入いただけます。



■フラップは安全なウレタン材を使用



■通路板は段差のない安心設計



■見やすい通路案内表示



■使用媒体は非接触ICカードもしくは2次元バーコードを選択可能

券売機との組み合わせでさらなる省力化・サービス向上を実現します。



型 式	SGF-900
使用媒体	非接触ICカード・2次元バーコード各種媒体 磁気カードリーダーライター(オプション)
通行方向	双方向(入退場のうち一方はフリー設定のみ)
処理能力	30人/分
通信ポート	RS422・RS485・RS232C(オプション)・LAN(オプション)
外形寸法	W800(1,200)×H925×D900mm ※()内の数値は車いす仕様の場合
重 量	105kg
使用電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz
消費電力	待機時:60VA 動作時:120VA
設置条件	温度:10℃~40℃ 湿度:30%~85% 結露しないこと
環境条件	屋内・半屋内(雨のかからない/結露しない場所)
そ の 他 オプション	遠隔操作パネル・音声案内・保温ヒーター(寒冷地仕様)

- 製品の色調は印刷インキの都合上、実際とは異なる場合があります。
- 仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■お問合せは



<https://www.mitsuwa.co.jp/>

株式会社 **三ツワフロンテック**

〒530-0041 大阪市北区天神橋3-6-24
 本社 TEL.06(6351)9677 FAX.06(6351)9699 info@mitsuwa.co.jp

■販売元

株式会社 **Fujitaka**

0120-533-771

受付時間/月~金曜日(祝日を除く) 9:00~18:00
 本社/〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606三旺京都駅前ビル7F

<http://www.fujitaka.com/pub/system/>